


HINWEIS

Zur Aufnahme der Beschläge ist oben am Türblatt eine Fräsung auszuführen. An der Türblattunterseite wird eine Nut für die Bodenführung eingearbeitet. (siehe Abbildungen)



Maßangaben in mm

Türblattmaße		Standardmaße der Schiebetürkästen				Rohbau Öffnungsmaß
Breite	Höhe	Maße Element				
TBB	TBH	A x H	B	C	H1	BREITE x HÖHE
61	198,5 / 211 / 223,5	57,5 x 199,3 / 211,8 / 224,3	73,2	135,7	205,3 / 217,8 / 230,3	140 x 207 / 220 / 232
73,5	198,5 / 211 / 223,5	70 x 199,3 / 211,8 / 224,3	85,7	160,7	205,3 / 217,8 / 230,3	165 x 207 / 220 / 232
86	198,5 / 211 / 223,5	82,5 x 199,3 / 211,8 / 224,3	98,2	185,7	205,3 / 217,8 / 230,3	190 x 207 / 220 / 232
98,5	198,5 / 211 / 223,5	95 x 199,3 / 211,8 / 224,3	110,7	210,7	205,3 / 217,8 / 230,3	215 x 207 / 220 / 232
111	198,5 / 211 / 223,5	107,5 x 199,3 / 211,8 / 224,3	123,2	235,7	205,3 / 217,8 / 230,3	240 x 207 / 220 / 232
123,5	198,5 / 211 / 223,5	120 x 199,3 / 211,8 / 224,3	135,7	260,7	205,3 / 217,8 / 230,3	265 x 207 / 220 / 232

Maßangaben in cm

Möglicher Wandaufbau	Ziegel 11,5 fertige Wandstärke 15 cm
Innere Maulweite (IM)	54 mm
Ziegelstärke (Z)	11,5 cm
Möglich bis maximal (TBB x TBH)	123,5 cm x 269,2 cm



Anmerkungen

Sondermaße: es sind Einbaukästen für Türblattbreiten zwischen 61 und 123,5 cm und Höhen zwischen 99,2 und 269,2 cm möglich.

- ▶ Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: 40 mm
- ▶ Die geprüfte Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Paar. (150 kg bei bestimmten Sondergrößen)
- ▶ Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.
- ▶ Die angegebenen Türblattmaße beziehen sich auf Holztürblätter.
- ▶ Die max. Einbautiefe der Unterputzdosen beträgt 40 mm.



Maßerklärungen

- A:** Fertig verspachteltes liches Zargendurchgangsmaß (Breite)
- B:** Tiefe des Einschubes
- C:** Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
- H:** Fertig verspachteltes liches Zargendurchgangsmaß (Höhe)
- H1:** Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
- TBB:** Türblattbreite
- TBH:** Türblatthöhe
- TE:** optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
- WS:** Fertige Wandstärke
- Z:** Ziegelstärke
- IM:** Innere Maulweite



Zubehör

- ▶ ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL
- ▶ ECLISSE BIAS® (ab TBB 73,5 cm)
- ▶ ECLISSE BIAS® DS (ab TBB 86 cm)
- ▶ VITRO PLUS
- ▶ Türführungsprofil
- ▶ Federdämpfer Push To Open