



Türblattmaße*		Standardmaße der Schiebetürkästen						Rohbau Öffnungsmaß
Breite TBB	Höhe TBH	A	B	C	H1	H2	BREITE × HÖHE	
61 + 61	198,5 / 211 / 223,5	121	61	247	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	250 × 208 / 221 / 233	
73,5 + 73,5	198,5 / 211 / 223,5	146	73,5	297	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	300 × 208 / 221 / 233	
86 + 86	198,5 / 211 / 223,5	171	86	347	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	350 × 208 / 221 / 233	
98,5 + 98,5	198,5 / 211 / 223,5	196	98,5	397	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	400 × 208 / 221 / 233	
111 + 111	198,5 / 211 / 223,5	221	111	447	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	450 × 208 / 221 / 233	
123,5 + 123,5	198,5 / 211 / 223,5	246	123,5	497	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	500 × 208 / 221 / 233	

Maßangaben in cm

Möglicher Wandaufbau	Ziegel 11,5 WS 14,5 cm	Ziegel 17,5 WS 20,5 cm	**Ziegel 24 WS 27 cm
Innere Maulweite (IM)	99 mm	159 mm	224 mm
Ziegelstärke (Z)	11,5 cm	17,5 cm	24 cm

*Sondermaße bis TBB 148,5 × TBH 291 cm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

** Die Lieferzeiten für UNICO für Ziegel 24 cm klären Sie bitte mit unserem Büro.



Anmerkungen

- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen:
für fertige WS 14,5 cm: 80 mm
für fertige WS 20,5 cm: 140 mm
für fertige WS 27 cm: 140 mm
- Die geprüfte Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Paar. (150 kg pro Paar bei bestimmten Sondergrößen)
- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.
- Die angegebenen Türblattmaße beziehen sich auf Holztürblätter.



Maßerklärungen

- LZDM:** Lichtes Zargendurchgangsmaß
A: Rohes Kastenlicht ohne Verkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Verkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Höhe lichtes Zargendurchgangsmaß
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite



Zubehör

- Synchronlauf für Doppelflügel
- ECLISSE BIAS® (ab TBB 73,5 + 73,5 cm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab TBB 86 + 86 cm)
- Türführungsprofil
- Federdämpfer Push To Open