



Türblattmaße*		Standardmaße der Schiebetürkästen					
Breite TBB	Höhe TBH	A	Breite B	C	H1	Höhe H2	
610 + 610	1985 / 2110 / 2235	1210	608	2460	2065 / 2190 / 2315	2020 / 2145 / 2270	
735 + 735	1985 / 2110 / 2235	1460	733	2960	2065 / 2190 / 2315	2020 / 2145 / 2270	
860 + 860	1985 / 2110 / 2235	1710	858	3460	2065 / 2190 / 2315	2020 / 2145 / 2270	
985 + 985	1985 / 2110 / 2235	1960	983	3960	2065 / 2190 / 2315	2020 / 2145 / 2270	
1110 + 1110	1985 / 2110 / 2235	2210	1108	4460	2065 / 2190 / 2315	2020 / 2145 / 2270	
1235 + 1235	1985 / 2110 / 2235	2460	1233	4960	2065 / 2190 / 2315	2020 / 2145 / 2270	

Maßangaben in mm

Möglicher Wandaufbau (in mm)	CW 100   WS 150	Wandaufbau bauseits   WS 205
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	Ständerwand 2x, im Schubkastenbereich 1x belegt	Wandaufbau bauseits, im Schubkastenbereich 1x belegt
Innere Maulweite (IM)	64 mm	119 mm
Profilstärke (P)	100 mm	Wandaufbau bauseits

\*Sondermaße bis TBB 1235 + 1235 x TBH 2610 mm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

Anmerkungen	Maßerklärungen	Zubehör
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: für fertige WS 15,0 cm: 45 mm für fertige WS 20,5 cm: 100 mm</li> <li>▶ Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg, auf Wunsch sind auch 150 kg möglich.</li> <li>▶ Die max. Einbautiefe der Hohlraumdosens beträgt 35 mm.</li> <li>▶ Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.</li> <li>▶ Die angegebenen Maße beziehen sich auf Holztüren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>LZDM:</b> Lichtes Zargendurchgangsmaß</li> <li><b>A:</b> Rohes Kastenlicht ohne Verkleidung</li> <li><b>B:</b> Tiefe des Einschubes ohne Verkleidung</li> <li><b>C:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Breite</li> <li><b>H:</b> Höhe lichtes Zargendurchgangsmaß</li> <li><b>H1:</b> Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe</li> <li><b>H2:</b> Unverkleidetes Kastenlicht Höhe</li> <li><b>D:</b> Stärke der Verkleidung</li> <li><b>TE:</b> Türblatteinstand</li> <li><b>WS:</b> Fertige Wandstärke</li> <li><b>P:</b> Profilstärke</li> <li><b>IM:</b> Innere Maulweite</li> <li><b>GKB:</b> Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Synchronlauf für Doppelflügel</li> <li>▶ ECLISSE BIAS®</li> <li>▶ ECLISSE BIAS® DS</li> <li>▶ Türführungsprofil</li> <li>▶ Push to open</li> </ul>

Technische Änderungen vorbehalten.  
Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l.  
© 07\_2019