



MAßE DER SCHIEBETÜRKÄSTEN				TÜRBLATTMAßE	
BREITE			HÖHE	BREITE	HÖHE
A	B	C	H1	TBB	TBH
63,5	62,5	128,1	206,5 / 219 / 231,5	610	1985 / 2110 / 2235
76	75	153,1	206,5 / 219 / 231,5	735	1985 / 2110 / 2235
88,5	87,5	178,1	206,5 / 219 / 231,5	860	1985 / 2110 / 2235
101	100	203,1	206,5 / 219 / 231,5	985	1985 / 2110 / 2235
113,5	112,5	228,1	206,5 / 219 / 231,5	1110	1985 / 2110 / 2235
126	125	253,1	206,5 / 219 / 231,5	1235	1985 / 2110 / 2235

cm mm

MÖGLICHER WANDAUFBAU		
WS	P	GKB
10	75	1
12,5	75	2
12,5	100	1
15	100	2

cm mm



ANMERKUNGEN

- ▶ Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen:
für fertige WS 15,0 cm: 50 mm
für fertige WS 20,5 cm: 100 mm
- ▶ Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg, auf Wunsch sind auch 150 kg möglich.
- ▶ Die max. Einbautiefe der Hohlraum Dosen beträgt 35 mm.
- ▶ Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.



MASSERKLÄRUNGEN

- A:** Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
- B:** Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
- C:** Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
- H:** Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
- H1:** Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
- H2:** Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
- D:** Stärke der Verkleidung
- STL:** Fertige Stocklichte
- TE:** Türblatteinstand
- WS:** Fertige Wandstärke
- P:** Profilstärke
- GKB:** Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm



ZUBEHÖR

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ Selbstschließer
- ▶ Antrieb Eclis 5
- ▶ Türführungsprofil
- ▶ Push to open